

WENDT & BÜSCHENFELD



Alles für das Dach

VELUX®

VELUX DACHFENSTER KATALOG

MIT WEITSICHT MEIN BESTES PROJEKT!

*Bringt Licht
ins Leben*

Alle
Produkte
ab Lager
lieferbar!

2021/2022



**Größte
Dachfenster-
Ausstellung**
in Bremen und
Umland!



1	ALLGEMEINES	4-5
2	SCHWINGFENSTER	6-9
	SCHWINGFENSTER SETS	8-9
3	KLAPP-SCHWINGFENSTER	10-13
	KLAPP-SCHWINGFENSTER SETS	12-13
4	LICHTLÖSUNG „CABRIO“	14-15
5	AUSTAUSCHFENSTER	16-19
	AUSTAUSCHFENSTER SETS	18-19
6	WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER	20-21
7	DACHAUSSTIEGE	22-23
8	SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ	24-25
9	LICHTKUPPELN	26-29
	LICHTKUPPEL-SETS	28-29
10	ZUBEHÖR	30

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.



ALLGEMEINES

FENSTER UND ZUBEHÖR



ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMER-TABELLE

IHRE BESTELL-HILFE

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	Bezeichnung des Verglasungstypen	
	FK06 66x118	FK08 66x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2744079
EINDECKKRAHMEN EDZ	2937397	2937399
EINDECKKRAHMEN EDZ inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398	2937400
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953716
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934812	2934809

VELUX Größenbezeichnung

Artikelnummer

Zusammengehörige Artikel

ARTIKEL IM ÜBERBLICK

ARTIKEL AUF SEITE 6-13



Unser Dachfenster-Sortiment

Alle Artikel in diesem Katalog sind ab Lager lieferbar und somit direkt für Sie verfügbar. Weitere Produkte mit anderen Eigenschaften sind auf Anfrage bei uns bestellbar. Gerne informieren wir Sie über die Produkte und helfen Ihnen die richtige Auswahl für Ihr Projekt zu treffen.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns.

SCHWINGFENSTER GGU

FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER - SOLAR-ROLLLADEN



In
14 Größen
erhältlich



Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Holzkern
- Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Lüftungsklappe
- Luftfilter
- Verglasung „Thermo“ - weitere Verglasungen bestellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert

Eigenschaften Solar-Rolläden:

- Farbe dunkelgrau
- Aluminium
- vollständige Verdunklung möglich
- inkl. Funk-Wandschalter



Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

15°-90°

Produktvorteile

- Öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken
- Griffleiste oben: bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste
- Feuchtigkeitsunempfindlich und besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz

Technische Daten

	U_w W/(m ² K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie Plus	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
SCHWINGFENSTER GGU THERMO	2743567	2743582	2743597	2743612	2743624	2743639	2743654	2743670	2743686	2743717	2743729	2743756	2743772	2743801
SCHWINGFENSTER GGU ENERGIE PLUS	2935887	2935922	2935957	2935990	2936017	2935052	2936088	2936123	2936158	2935229	2936256	2936319	2936354	2936402
EINDECKKRAHMEN EDZ (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937390	2937392	2937394	2937396	2937398	2937400	2937402	2937404	2937406	2937410	2937412	2937416	2937418	2937424
EINDECKKRAHMEN EDZ (Ziegel/Betondachsteine)	2937389	2937391	2937393	2937395	2937397	2937399	2937401	2937403	2937405	2937409	2937411	2937415	2937417	2937423
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfspererschürze	2953721	2953720	2953719	2953718	2953717	2953716	2953715	2953714	2953713	2953711	2953710	2953708	2953707	2953704
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934824	2934821	2934818	2934815	2934812	2934809	2934806	2934845	2934842	2934836	2934833	2934827	2934803	2934776

SCHWINGFENSTER GGU THERMO - SETS

FENSTER + EINDECKKRAHMEN + INNENFUTTER



In 14 Größen erhältlich



Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
SCHWINGFENSTER GGU THERMO + EINDECKKRAHMEN EDZ + inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	S2743567	S2743582	S2743597	S2743612	S2743624	S2743639	S2743654	S2743670	S2743686	S2743717	S2743729	S2743756	S2743772	S2743801
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze														

KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU

FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER - SOLAR-ROLLLADEN



In
7 Größen
erhältlich



Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Holzkern
- 45° Öffnungswinkel
- Öffnungsgriff unten
- Lüftungsklappe und Luftfilter
- Verglasung „Thermo“ - weitere Verglasungen bestellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert

Eigenschaften Solar-Rolläden:

- Farbe dunkelgrau
- Aluminium
- vollständige Verdunklung möglich
- inkl. Funk-Wandschalter

Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
15°-55°



Bild stellt GPU Integra mit Rolläden SMH dar!

Produktvorteile

- Freier Zugang und Ausblick am offenen Fenster durch Klappfunktion mit großem 45°-Öffnungswinkel
- Bedienung mit Öffnungsgriff unten, sowie Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenseite durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz

Technische Daten

	U _w W/(m ² K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie Plus	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	FK06 66x118	FK08 66x140	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2744079	2745909	2744098	2744131	2744139	2744151
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE PLUS	2936694	2936709	2936739	2936760	2936839	2936860	2954675
EINDECKKRAHMEN EDZ (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx	2937398	2937400	2937404	2937406	2937416	2937418	2937424
EINDECKKRAHMEN EDZ (Ziegel/Betondachsteine)	2937397	2937399	2937403	2937405	2937415	2937417	2937423
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953716	2953714	2953713	2953708	2953707	2953704
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934812	2934809	2934845	2934842	2934827	2934803	2934776

KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU THERMO - SETS






FENSTER + EINDECKKRAHMEN + INNENFUTTER



In
7 Größen
erhältlich



Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU THERMO + EINDECKKRAHMEN EDZ + inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	S2744073	S2744079	S2745909	S2744098	S2744131	S2744139	S2744151

LICHTLÖSUNG GDL CABRIO

FENSTER - EINDECKKRAHMEN - INNENFUTTER



In
3 Größen
erhältlich



Eigenschaften Fenster:

- Zweiflügeliges Dachfenster, das sich zu einem Dach- austritt öffnen lässt
- Holz, weiß lackiert
- Oberteil mit 45° Öffnungswinkel
- Unterteil zur Senkrechten ausstellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm

Technische Daten

	U _w W/(m²K)	g	R _w (C;C _{tr}) db/Klasse	τ _v /τ _{UV}	Luft- dichtheit Klasse
MK19 PK19	1,2	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	3
SK 19	1,2	0,44	34(-25;-5)/3	0,62/0,05	3

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein




Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
35°-53°



Produktvorteile

- Serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) innen und Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) außen mit Anti-Tau-Effekt und natürlichem Reinigungseffekt
- Zusätzliche Vorteile des oberen Flügels: Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe ohne Tritt und Leiter durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz
- Serienmäßig mit abschließbarem Griff

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 MK19 78x252	 PK19 94x252	 SK19 114x252
LICHTLÖSUNG CABRIO FENSTER GDL	2749395	2969573	2969579
EINDECKKRAHMEN EDW (Ziegel/Betondachsteine)	2749386	2969001	2969004
DÄMM- UND ANSCHLUSS-SET BDx FÜR GDL OBERTEIL	2953612	2953606	2953600
DÄMM- UND ANSCHLUSS-SET BDx FÜR GDL UNTERTEIL	2953592	2953592	2953592
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB INKL. BBx DAMPFSPERRSCHÜRZE	2953712	2953709	2953706
INNENFUTTER ZUSATZELEMENT LLB FÜR GDL UNTERTEIL/DACHSCHRÄGE	2953723	2953723	2953723

AUSTAUSCH-SCHWING-FENSTER VU

FENSTER - EINDECKKRAHMEN



In
7 Größen
erhältlich

Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Bequeme Einhandbedienung oben
- Lüftungsklappe und Luftfilter

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Technische Daten

U_w W/(m ² K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{UV}	Luft- dichtheit Klasse
1,4	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	3

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
15°-90°



Hinweis

Fenstertyp für den Austausch vorhandener Schwing- und Klapp-Schwing-Fenster in Konstruktion und Abmessungen des früheren VELUX Sortiments bis 1991.
Die alte Innenverkleidung bleibt erhalten.
In der Regel sind keine Brech- und Putzarbeiten nötig.

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alte Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	023 54x103	033 64x103	035 64x123	043 74x103	045 74x123	047 74x143	085 114x124	107 134x144
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	Y23 55x104	Y33 65x104	Y35 65x124	Y43 75x104	Y45 75x124	Y47 75x144	Y85 113x124	Y97 133x144
SCHWING-FENSTER VU THERMO	2745933	2745945	2745946	2745932	2745936	2745931	2745935	2745948
EINDECKKRAHMEN EZ inkl. Anschlusschürze BFX	2969102	2969103	2969104	2969105	2969106	2969107	2969110	2969113

AUSTAUSCH-SCHWING-FENSTER VU - SETS

FENSTER + EINDECKKRAHMEN



In
7 Größen
erhältlich

Ein Set
alles
dabei!



Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Bild zeigt eine Austausch-Sonderlösung.


Alte Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	023 54x103	033 64x103	035 64x123		043 74x103	045 74x123	047 74x143	085 114x124
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	Y23 55x104	Y33 65x104	Y35 65x124		Y43 75x104	Y45 75x124	Y47 75x144	Y85 113x144
SCHWINGFENSTER VU + EINDECKKRAHMEN EZ inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	S2744073	S2744079	S2745909		S2744098	S2744131	S2744139	S2744151

WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER

FÜR WOHNÄRÄUME



Wohn- und Ausstiegsfenster GTU mit Klapp-Schwing-Funktion

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 SK08 114 x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GTU THERMO	2744172
KLAPP-SCHWING-FENSTER GTU ENERGIE PLUS	2936921
EINDECKKRAHMEN EDZ (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDZ	2937418
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953707
SOLAR-ROLLLADEN SST	2956464


Technische Daten

	U_w W/(m ² K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie Plus	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Eigenschaften und Vorteile:

- siehe Klapp-Schwing-Fenster Seite 8-9
- Öffnungswinkel: 67°
- Ausstiegsöffnung: 106 x 120 cm
- erfüllt Anforderungen eines Notausstiegs
- Innen: Kunststoff, weiß
- Außen: Aluminium, einbrennlackiert grau

 **Zuglassener Dachneigungsbereich**
je nach Wahl der Eindeckrahmen
15°-55°

Wohn- und Ausstiegsfenster GXU mit Türfunktion

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	 FK06 66 x118
TÜR-FENSTER GXU THERMO	2744186
TÜR-FENSTER GXU ENERGIE PLUS	2936948
EINDECKKRAHMEN EDZ (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDZ	2937398
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717


Technische Daten

	U_w W/(m ² K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{uv}	Luft- dichtheit Klasse
Thermo	1,3	0,46	35(-1;-3)/2	0,68/0,05	4
Energie Plus	1,0	0,44	37(-2;-4)/3	0,62/0,05	4

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein


Eigenschaften und Vorteile:

- Öffnen und Schließen durch einen seitlich am Flügel montierten Handgriff
- Türanschlag: bei Lieferung DIN rechts (von außen gesehen), beim Einbau leicht auf DIN links umsetzbar
- Ausstiegsöffnung: 53 x 110 cm
- Innen: Kunststoff, weiß
- Außen: Aluminium, einbrennlackiert grau

 **Zuglassener Dachneigungsbereich**
je nach Wahl der Eindeckrahmen
15°-85°

DACHAUSSTIEGE

FÜR KALTRÄUME



Eigenschaften und Vorteile:

- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe.
- Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

Technische Daten

U_w W/(m ² K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{UV}	Luft- dichtheit Klasse
k.a.	0,78	k.a.	0,82/0,55	2

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
20°-60°

Dachausstieg GVK

für ungedämmte Kalträume

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	
	□ - 46 x 61
DACHAUSSTIEG UNGEDÄMMT GVK	2077184

Eigenschaften und Vorteile:

- Große, komfortable Ausstiegsöffnung: 49 x 76 cm
- Isolierverglasung mit Spezialgasfüllung
- Leichter Einbau durch spezielle Teleskop-Montageschienen, die sich jedem Lattenabstand anpassen
- Blendrahmen und Eindeckrahmen aus durchgefärbtem Polyurethan
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Profilierte rutschsichere Trittläche
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe.
- Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

Technische Daten

U_w W/(m ² K)	g	$R_w(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_v/τ_{UV}	Luft- dichtheit Klasse
3,1	0,61	24(0;-2)/-	0,79/0,40	2

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
20°-65°

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Dachausstieg GVT

wärmegeämmt

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	
	□ 103 54 x 83
DACHAUSSTIEG GEDÄMMT GVT schwarz	2072821

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

ROLLOS - JALOUSIEN - PLISSEES - MARKISEN



Hitzeschutz-Markise

- Effektiver, außenliegender Hitzeschutz
- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Verringert die Notwendigkeit zusätzlicher Klimatisierung im Sommer
- Mit Haltekrallen leicht von innen montierbar

Hitzeschutz-Markisen lassen sich mit weiteren Sichtschutz- oder Verdunklungsprodukten kombinieren



Verdunklungs-Wabenplissee

- Frei positionierbare Verdunklung
- Leichte Montage dank Pick&Click!®-System
- Aluminiumbeschichtete Waben sorgen für einen abdunkelnden Effekt und zusätzliche Wärmedämmung
- In vielen Farben erhältlich



Verdunklungs-Rollo

- Dunkelheit auch bei Sonnenlicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank rückseitig alubeschichtetem Stoff
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit
- Verdunkelungsrollo am Dachfenster ohne Bohren montierbar



Insektenschutz-Rollo

- Ausblick und Tageslicht kombiniert mit effektivem Schutz
- Komfortabler Aufrollmechanismus
- Leichte Montage und Bedienung
- Aus strapazierfähigem Glasfasergewebe
- Leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen



Viele Varianten für viele Fenstertypen vorhanden.
Für Bestellwünsche, sprechen Sie uns bitte an!



Sichtschutz-Rollo

- Effektiver Schutz vor blendendem Licht
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 15 verschiedenen Farben erhältlich
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit



Plissee

- Sanftes Tageslicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar sowohl von oben als auch unten
- In 20 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Transparenzstufen erhältlich
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit



Jalousie

- Variable Lichtregulierung
- Aluminium-Lamellen für lange Haltbarkeit
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 9 Farben und unterschiedlicher Struktur erhältlich
- Jalousie mit schmalen Führungsschienen
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit



Raff-Rollo

- Sanfte Lichtwirkung
- Textile Strukturen in unterschiedlicher Transparenz
- Austauschbare Stoffe für einfaches Umdekorieren
- In 20 verschiedenen Farben erhältlich
- Flexibel und stufenlos sowohl von oben als auch unten positionierbar
- Leichter Einbau des Raffrollos am Dachfenster



LICHTKUPPELN - 3-SCHALIG ISJ

KUPPEL - BASELEMENT - ZUBEHÖR



In
5 Größen
erhältlich



Eigenschaften:

- Ausführung:
lüftbar: inkl. Lüfterrahmen und 300 mm Spindelhubmotor, 230 V
- Oberelement:
- 3-schalig (für Standardanforderungen)
- Acryl
- Wärmedämmtes Baselement:
- 30 cm Höhe
- PVC
- Durchsturzgitter:
- erzeugt permanente Durchsturzsicherheit nach GS-Bau-18
- Stahl
- Kappleisten-Set:
- Aluminium
- inkl. Befestigungsschrauben

Technische Daten

U_w W/(m ² K)	g	R_w	τ_{D65}
1,6*	0,69	22 dB	0,75

* Nach DIN EN 1873 einschließlich Aufsetzkranz.

Zugelassener Dachneigungsbereich



Produktvorteile

- Ideal für den Einsatz in unbeheizten Räumen, wie z. B. Werkstätten oder kleinen Lagerhallen
- Vielseitig einsetzbar in der Sanierung und im Neubau
- Hohe Robustheit und lange Haltbarkeit
- 10 Jahre Garantie – ausgenommen Elektrokomponenten (3 Jahre)

Bestellgröße Maße des Dachausschnittes in cm	Lichtfläche in m ²
60x60	0,16
90x60	0,28
90x90	0,49
100x100	0,64
120x120	1,00



LICHTKUPPEL



BASELEMENT, FESTSTEHEND



BASELEMENT, LÜFTBAR



KAPPLEISTEN-SET



DURCHSTURZGITTER

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.


Größenbezeichnung Maße des Dachausschnittes in cm	060060 60x60	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120120 120x120
LICHTKUPPEL, OPAL ISJ	2750214	2750215	2750217	2750219	2750221
BASELEMENT, LÜFTBAR CVJ inkl. Motor 230 V	2750187	2750170	2750190	2750192	2750194
DURCHSTURZGITTER ZZZ 257	2750223	2750224	2750226	2750228	2750230
KAPPLEISTEN-SET ZZZ 210J	2750232	2750233	2750235	2750237	2750239

LICHTKUPPEL ISJ - SETS


KUPPEL + BASISELEMENT + ZUBEHÖR



In 5 Größen erhältlich



Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.



Größenbezeichnung Maße des Dachausschnittes in cm	060060 60x60	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120120 120x120
LICHTKUPPEL-SET LÜFTBAR: LICHTKUPPEL, OPAL ISJ + BASISELEMENT, LÜFTBAR CVJ + INKL. MOTOR 230 VV + DURCHSTURZGITTER ZZZ 257 + KAPPELEISTEN-SET ZZZ 210J	S2750214	S2750215	S2750217	S2750219	S2750221

VELUX DACHFENSTER

MEHR TAGESLICHT UND FRISCHE LUFT



VELUX®

IHRE VORTEILE

- Ein System, viele Lösungen
- Viel Tageslicht und gelungenes Design
- Gesundes Raumklima
- Leichte Reinigung

Weitere Informationen



VELUX®

www.velux.de

Besuchen Sie
uns auf Facebook



www.facebook.com/wendtundbueschenfeld/

Ihr Ansprechpartner:

WENDT & BÜSCHENFELD



Bremen

T (0421) 84 946-0

F (0421) 82 92 12

www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg

T (04492) 70786-0

F (04492) 70786-90

www.dach-baustoffe.de

Alles für das Dach